



Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης (Condensing Technology)

Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν κατάλληλο για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με βάση την τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων
- Ενσωματωμένος δευτερογενής εναλλάκτης ανοξειδωτος
- Πλήρης συμπύκνωση καυσαερίων (θερμοκρασία 60 °C)
- Βαθμός απόδοσης 102% (CE)
- Μεγαλύτερη ωφέλιμη θερμική ισχύς (+23%)
- Μηδενικές απώλειες προς το περιβάλλον
- Εξοικονόμηση καυσίμων (25-30%)
- Δεν χρειάζεται καπνοδόχο καυσαερίων στο κτήριο
- Μείωση θορύβου κατά 8 db(A)
- Λειτουργία με κλασικό καυστήρα πετρελαίου (Bentone BF1 KA ή Riello RDB 2.2) Υπερπιεστικό (3,5 mbar)
- Προ-ρυθμισμένες ρυθμίσεις καύσης
- Το συγκρότημα θέρμανσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για καθαρή ενέργεια (οδηγία **eco-design**)
- Δυνατότητα θέρμανσης κατοικίας 280-380 m²
- Τοποθετείται σε στενούς χώρους χώρους (μπαλκόνια-διάδρομοι) καθώς έχει πλάτος μόλις 47 εκατοστά!
- Αισθητή μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (άοσμα καυσαέρια)
- Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος (Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον)
- Μειωμένα έξοδα συντήρησης, λόγω αφαιρούμενων εξαρτημάτων, που επιτρέπουν την εύκολη συντήρησή τους
- Κατασκευή Made in Greece - τεχνολογία Ευρωπαϊκή
- Δυνατότητα σύνδεσης με ταχυμπόιλερ, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τον λέβητα απευθείας (μοντέλο sanit)
- Απόσβεση επένδυσης σε 3 χρόνια!



Συμβατικό σύστημα καύσης πετρελαίου



Σύστημα καύσης συμπύκνωσης e-Line

Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης:

Η απάντηση για ένα καθαρότερο περιβάλλον και οικονομικότερη λειτουργία

Οι συμβατικοί λέβητες σπαταλούν ενέργεια, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό της παραγόμενης από την καύση θερμότητας χάνεται με τα καυσαέρια όταν αυτά απορρίπτονται στο περιβάλλον σε υψηλή θερμοκρασία. Η ενεργειακή τεχνολογία μέσω συμπύκνωσης, απαντά έξυπνα σε αυτό το πρόβλημα, ψύχοντας τα καυσαέρια σε εναλλάκτες θερμότητας έως το σημείο συμπύκνωσης τους. Με αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατή η εκμετάλλευση της λανθάνουσας θερμότητας των καυσαερίων, η οποία μεταδίδεται στο νερό του κυκλώματος θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που αποδίδει το καύσιμο στο έπακρο, μειώνοντας ουσιαστικά την κατανάλωση καυσίμου, και τις εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον.

Ένας λέβητας συμβατικός, έχει βαθμό απόδοσης 65-93%. Η σύγχρονη τεχνολογία συμπύκνωσης, επιτυγχάνει αποδόσεις έως 102% για πετρέλαιο. Αυτή η βελτίωση της απόδοσης και η συνεπαγόμενη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, σας επιφέρει εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και προστασία του περιβάλλοντός στο οποίο ζούμε

Προϊόν σύμφωνο με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ενεργειακά προϊόντα, στις οποίες έχουν τεθεί ιδιαίτερος αυστηρά όρια βαθμού απόδοσης και κατανάλωσης καυσίμου



Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης (Condensing Technology)

Τιμοκατάλογος ατομικού συγκροτήματος e-Line-50 (58 kW) πετρελαίου	
Εξάρτημα	
Ατομικός λέβητας κάθετος κυλινδρικός e-line-50	
Πίνακας ελέγχου καύσης EN-I	
Balanced Flue System	
Καυστήρας Bentone BF1-KA (1,3 - 3,8 kg/h με προθέρμανση αέρα καύσης)	
Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός GRUNDFOS ALPHA-2 (32-60 ηλεκτρονικός)	
Δευτερογενής εναλλάκτης INOX (316-L) (1,90 m ²) - (35 lit. Νερό) Οικονομητήρας	
ΚΙΤ αποχέτευσης συμπυκνωμάτων	
ΚΙΤ απαγωγής καυσαερίων (καμινάδα) INOX 316-L, με πάχος 0,6 mm	
Σύνολική τιμή μονάδας ατομικού συγκροτήματος συμπύκνωσης καυσαερίων e-Line-50 (50.000 kcal/h επίσημες!)	
Παρελκόμενα εξαρτήματα, προαιρετικά (Κατόπιν ζήτησης)	
Έκδοση e-Line-50-Sanit με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 450 lit/h +εξαρτήματα	
ΚΙΤ υδραυλικής σύνδεσης ζεστού νερού χρήσης (ΚΙΤ Sanit)	
Υδραυλικό ΚΙΤ σύνδεσης συμπυκνωτή INOX 316-L (+ Ανόδιο μαγνησίου)	
Γραμμή αυτόματης πλήρωσης νερού καλοριφέρ (+ φίλτρο άμμου)	
Μεταλλική δεξαμενή 1.000 λίτρων Πλ. 0,5 m, Υψ. 1,5 m, Βαθ. 1,4 m.	
Ηλεκτρονικός πίνακας πολλαπλών λειτουργιών SMILE (εγκατεστημένος)	



Μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου e-line



Κυκλοφορητής Grundfos Alpha2

Εγγύηση ανοξειδωτου εναλλάκτη **5 έτη**
Εγγύηση καυστήρα και κυκλοφορητή **3 έτη**
Εγγύηση ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών εξαρτημάτων **3 έτη**



Καυστήρας Riello RDB-2.2
Νέο Μοντέλο ...με αντλία RBL (και για βιοντίζελ)



Καυστήρας Bentone BF1 KA



Καμινάδα 316-L INOX

Το ΚΙΤ συγκροτήματος e-line-50, περιλαμβάνει:

- Λέβητα κυλινδρικό χαλύβδινο
- Χυτοσιδηρά διαφράγματα (4)
- Καπναγωγό λέβητα-συμπυκνωτή με δοχείο προθέρμανσης αέρα καύσης (balanced flue)
- Καυστήρα (και φίλτρο πετρελαίου)
- Κυκλοφορητή Grundfos ALPHA-2 (32-40)
- Πίνακα οργάνων (EN) Προ καλωδιωμένο
- Βαλβίδες ασφαλείας (2 x 1/2" x 3 bar)
- Αυτόματο εξαεριστικό 1/2" με βαλβίδα αντεπίστροφη
- Ανόδιο μαγνησίου (2 x 1")
- Κρουνό εκκένωσης 1/2"
- Αυτόματο πληρωτή 1/2" με μανόμετρο και σφαιροκρουνοί (2 x 1/2")
- Φίλτρο άμμου και αντεπίστροφη 1/2" (γραμμή πλήρωσης νερού) και σφαιροκρουνοί/δοχείο διαστολής 18 lit. (και αντεπίστροφη βαλβίδα 3/4")
- Θερμόμετρο καυσαερίων (ένα επάνω στο λέβητα – ένα επάνω στον εναλλάκτη)
- Θερμοστάτης χώρου
- Θερμομόνωση και ηχομόνωση του συστήματος
- Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης συγκροτήματος
- Εναλλάκτη συμπύκνωσης καυσαερίων (μονωμένο)
- Αγωγό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- Καπνοδόχο Φ80 με σίτα στην έξοδό της
- Γείωση εναλλάκτη (INOX 316-L)



Πίνακας οργάνων μονοβάθμιος EN-1



Ηλεκτρονικός Πίνακας SMILE, πολλαπλών λειτουργιών. (Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα προϊόντα συμπύκνωσης καυσαερίων χρειάζονται απαραίτητα ανοδική προστασία και γειώσεις!! Τα ανόδια μαγνησίου φθείρονται και χρειάζονται τακτική ετήσια επιθεώρηση και αντικατάσταση! Αν το αμελήσετε, θα εμφανιστεί ηλεκτρόλυση και η εγγύηση του προϊόντος παύει να ισχύει!

***Το συγκρότημα e-Line-50 ...δεν είναι ένας λέβητας αλλά ένα πλήρες λεβητοστάσιο προ-ρυθμισμένο με υδραυλική - ηλεκτρολογική εγκατάσταση!**



Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης (Condensing Technology)

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μονάδας e-line 50		M.M
Ισχύς θερμική e-Line-40	kcal/h	50.000 (Με πιστοποίηση CE)
	kw	58
Ισχύς σε ζεστό νερό χρήσης	kcal/h	43.000
Διαστάσεις	Πλάτος	mm 470
	Ύψος	mm 1470
	Βάθος	mm 1160
Θερμαινόμενος χώρος (κατοικία)	m ²	280-350
Θερμαινόμενη επιφάνεια λέβητα	m ²	1,04
Θερμαινόμενη επιφάνεια εναλλάκτη	m ²	1,9
Συνολική θερμαινόμενη επιφάνεια	m ²	2,94
Περιεκτικότητα νερού λέβητα	litres	25
Περιεκτικότητα νερού εναλλάκτη	litres	35
Συνολική περιεκτικότητα νερού	litres	60
Καυστήρας Bentone		BF1-KA (2,1-6,4)
Καυστήρας Riello		RDB 2.2
Αντίληψη καυστήρα	mbar	3,5
Κυκλοφορητής Grundfos		ALPHA 2 (32-60)
Δοχείο διαστολής	litres	18
Ηλεκτρική ισχύς	W	200
Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/Hz	230/50
Πίεση λειτουργίας λέβητα	bar	3
Πίεση δοκιμής λέβητα	bar	6
Πίεση λειτουργίας εναλλάκτη	bar	3
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	70-80
Θερμοκρασία καυσαερίων λέβητα	°C	160
Θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο του εναλλάκτη	°C	65
Θερμοκρασία νερού εντός του εναλλάκτη	°C	50
Μέση κατανάλωση πετρελαίου ανά ώρα (με θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 °C)	lit/h	1,7
Κατανάλωση καυστήρα ανά ώρα	lit/h	2,9
Βαθμός απόδοσης καύσης	%	99,5 - 102
Πίνακας ελέγχου καύσης μηχανικός		Με 2 θερμοστάτες κα Θερμοστάτη ασφαλείας
Πίνακας ελέγχου καύσης ηλεκτρονικός		SMILE Honeywell
Παροχές νερού λέβητα	inches	1 1/4"
Κρουσός εκκένωσης	inches	1/2"
Αυτόματος πληρωτής	inches	1/2"
Συμπυκνώμαρα καυσαερίων καπνοδόχος	Φmm	80
Συνολικό βάρος (κενό - χωρίς νερό)	kg	190
Έκδοση SANIT για άυθονο ζεστό νερό χρήση ταυτόχρονα με θέρμανση		
Εναλλάκτης		Χάλκινος
Διαστάσεις εναλλάκτη	mm	D=15 mm / L=22 m
Βάρος σερπαντίνας	kg	3,5
Παροχές νερού σερπαντίνας	inches	1/2"
Εσωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνας	mm	16,5
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΔΤ=30)	lit/h	450
Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού	°C	10
Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού χρήσης	°C	40
Θερμοκρασία λέβητα	°C	80



Συγκρότημα καύσης με συμπύκνωση των καυσαερίων e-Line-50

Πλεονεκτήματα εναλλάκτη e-Line-50

- Κατασκευή από INOX-316-L
- Μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας
- Αφαιρετός για εύκολη συντήρηση
- Επισκευάζεται εάν τρυπήσει (και επαναχρησιμοποιείται!)
- Καθαρίζεται - πλένεται - ξανατοποθετείται
- Απορροή συμπυκνωμάτων στο κάτω μέρος (Φ 40 mm)
- Απόληξη καυσαερίων Φ80
- Στροβιλιστές καπναερίων εντός των αεριαυλών (ανοξειδωτοι)
- Κιβώτιο αδρανοποίησης κάτω από τον εναλλάκτη
- Η μεγάλη περιεκτικότητα νερού του εναλλάκτη, τον κάνει να λειτουργεί και ως δοχείο αδράνειας (οικονομητήρας), δίπλα στον ατομικά λέβητα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης του συστήματος



Σωλήνες καυσαερίων στο εσωτερικό του εναλλάκτη συμπύκνωσης



Χάλκινος εναλλάκτης για ζεστά νερά χρήσης (22 m - Φ15x1 mm) της έκδοσης Sanit



Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης (Condensing Technology)

Τιμοκατάλογος εξαρτημάτων e-Line-50 (58 kW)

Εξάρτημα

Κορμός λέβητα κυλινδρικός κάθετος (χωρίς τα εξαρτήματα)	
Μαντεμένια διαφράγματα	
Καπναγωγός λέβητα-συμπυκνωτή με προθέρμανση αέρα καύσης	
Καυστήρας πετρελαίου Bentone με αγωγό αέρα καύσης	
Κυκλοφορητής Grundfos Alpha-2 (32-60)	
Δοχείο διαστολής στρόγγυλο 8 λίτρα	
Πίνακας ελέγχου καύσης με μηχανικούς θερμοστάτες	
Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar και εξαεριστικό 1/2"	
Κρουνός εκκένωσης 1/2"	
Αυτόματος πληρωτής 1/2" με φίλτρο	
Φίλτρο άμμου 1/2"	
Μεταλλικά καλύματα (ολόκληρο το σετ)	
Ηχομόνωση συγκροτήματος (με αυγοθήκη)	
Εναλλάκτης συμπύκνωσης καυσαερίων INOX (1,90 m ²)	
Καπνοδόχος Φ80 INOX με σίτα στην έξοδο	
Θερμό-υψόμετρο 1/2" κάθετο	
Θερμοστάτης χώρου με 2 εντολές	
Δίοδη ηλεκτροβάννα 1" με σερβομοτέρ	
Δίοδη ηλεκτροβάννα 1 1/4" με σερβομοτέρ	

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

DEKRA

THERMOSTAHL S.A.

ISO 9001:2008

Η DEKRA Certification GmbH με το παρόν πιστοποιεί ότι ο εγκατεστημένος THERMOSTAHL S.A.

Πιστοποιημένος πελάτης: Σερβοστάτες / Αεριστήρες και Καυστήρες Αέθρων Συστημάτων νερού και συστημάτων θέρμανσης, Συμπίκνωση καυσαερίων

Πιστοποιημένη κοινοπραξία: 14' για θέρμανση όμοια (θερμοστάτες - θερμάστρες) 37028 Ν. Αχαΐας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ανατίθεται και θεσπίζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο. Παρατηρήθηκαν αποκλίσεις με την Έκθεση Επέμβασης, Αριθμός A12091807.

Από το πιστοποιητικό ισχύει από 27.12.2012 έως 10.09.2015

Αριθμός πιστοποιητικού πιστοποιητικού: 30584773

Αξιολογητής: IAF, DEKRA

DEKRA Certification GmbH | Hanselstraße 18 | D-75395 Stuttgart | www.dekra-certification.de

CERTIFICATE **TIC**

for the management system according to ISO 9001:2008

The proof of the conforming application with the regulation was furnished and in accordance with certification procedure it is certified for the company

thermostahl GROUP OF COMPANIES

S.C. Thermostahl Romania Sisteme Termice S.R.L.
Drumul Osiei no. 57-59 sector 6, 062395 București
Romania

Scope
Manufacturing of hot water boilers for central heating and accessories for heating systems

Certificate Registration No.: TIC 15 100 138312 Valid until: 2016-01-29
Valid from: 2013-01-30

Audit Report No.: 3330 2KVC A0

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TUV Thüringen & V. Certification body for technical and personnel

TUV THÜRINGEN

Jena, 2013-01-30

DEKRA IAF

TIC

СЕРТИФИКАТ ВЪРХОВНОСТИ

Закрепяване в Регистър на № UA1.013.0171419-11

Термин от 18 ноември 2011 17 ноември 2016

Продуктите: котли опалованни/апогревни типове: - OIL-GAS BOILERS ENERSAVE (EN) - OIL COMPACT UNIT TECHNOVAL (ES) - OIL COMPACT UNIT COMBIVAL (HS) (Възможно е наличие котли с водни калдари), ко-продуктите на притоку, скрапирани газ и декоративно панел, комплектни и за запални частни до них

Висшеи изисквания: ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21264-83; НПАОП 6.00-1.28-96; ГОСТ 27824-86; ДСТУ ВЕС 60336-1:2004

Видове на продукция: THERMOSTAHL ROMANIA SISTEME TERMICE S.R.L. 57-59 Drumul Osiei Street, sector 6, P.O. Box. 191-O.P.76, Bucharest, Romania 062395, Romania

Срещнащи се условия: THERMOSTAHL ROMANIA SISTEME TERMICE S.R.L. 57-59 Drumul Osiei Street, sector 6, P.O. Box. 191-O.P.76, Bucharest, Romania 062395, Romania

Допълнителна информация: продукция, ко-продуктите сериите > 18 ноември 2011 г. до 17 ноември 2016 г. Контроль за верификацион сортификатной продукций здійснюється проведенням технагляду один раз на півтора роки

Срещнащи се условия: ДТТ СБЦОО, м.Київ, вул. Мазанковича, 9 (Україна) / Сертификат на продукция (сертификат №UA.P.013) та узагоджаний (регістровий №UA.PK.013) від 08.04.11 р.

Не вярства: продукция №UA.011 ВКОВ, 50611 ВКС и 09.11.11 р. 011 ДТТ СБЦОО (в 2012 г. в 18.07.12 р.) / продукция №.31-2-11 и в 14.11.11 р. и в 14.11.11 р.

А. П. Овсепенков

NE 701602



Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης (Condensing Technology)



Συγκρότημα συμπύκνωσης καυσαερίων e-Line 50 με όλα τα εξαρτήματά του



Καυστήρας Bentone με αγωγό προσαγωγής προθερμασμένου αέρα καύσης



Έξοδος καυσαερίων και απόληξη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων



Ανοξείδωτος στροβιλιστής καπναερίων εντός του συμπυκνωτή (INOX). Αυξάνει την απόδοση, μειώνει τη θερμοκρασία καυσαερίων. Προστατεύει τον φλογοσωλήνα



Θάλαμος προθέρμανσης αέρα καύσης και αγωγός προσαγωγής των καυσαερίων στον εναλλάκτη συμπύκνωσης



Κατασκευή εναλλάκτη συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα και συγκόλληση TIC



Σωλήνες καυσαερίων στο εσωτερικό του εναλλάκτη συμπύκνωσης



Χάλκινος εναλλάκτης για ζεστά νερά χρήσης (22 m - Φ15x1 mm) της έκδοσης Sanit